# Propiedades de una sublicencia de Parallels Desktop para Mac Business Edition

- Parallels Desktop for Mac Business Edition

## Acerca de la sublicencia

Las licencias de productos de Parallels en una suscripción empresarial se pueden dividir en uno o más subconjuntos de licencias (en adelante, sublicencias), cada una de las cuales tiene su propia clave de licencia y contiene una determinada cantidad de licencias de productos. Se puede distribuir una clave de sublicencia a un grupo de usuarios sin riesgo de que la clave de suscripción principal sea robada o utilizada de manera inapropiada. Cada sublicencia tiene su propia fecha de vencimiento.

## Grupo de licencias principal

En una suscripción sin sublicencias, todas las licencias de productos permanecen en una única matriz, denominada grupo de licencias principal. Después de crear una sublicencia, algunas licencias se pueden usar a través de esa sublicencia, mientras que otras licencias aún permanecen en el grupo de licencias principal y se pueden distribuir desde allí a otras sublicencias o usarse para la activación de un producto a través de la clave de licencia de suscripción principal.

## Métodos de asignación de licencias en una sublicencia

- **Asignación dinámica** : la asignación dinámica permite a los usuarios de una sublicencia utilizar las licencias asignadas según sea necesario. Las licencias no utilizadas permanecen en el grupo de licencias principal, que está vinculado a la clave de licencia de suscripción principal, y desde allí se pueden distribuir a otras sublicencias. Por lo tanto, todas las sublicencias dinámicas compiten entre sí por las licencias que permanecen en el grupo de licencias principal.

  Seleccione **Permitir para competir por las licencias sobre la marcha en el cuadro de diálogo Crear / Editar** sublicencia para habilitar la asignación dinámica de licencias.
- **Asignación reservada** : la asignación reservada permite reservar todas las licencias asignadas exclusivamente para una sublicencia particular. Ninguna de las licencias (incluidas las no utilizadas) está disponible en el grupo de licencias principal ni en otras sublicencias.

  Seleccione **Reservar las licencias** en el cuadro de diálogo **Crear / Editar** sublicencia para habilitar la asignación reservada.

  El siguiente ejemplo ilustra la diferencia entre los tipos de asignación de licencias:

## Leer las propiedades de la sublicencia en la página de detalles del producto

**Tipo**

El tipo de licencia. sublicencia: Primaria (la clave principal que se divide en sublicencias), Dinámica (sublicencia con un número dinámico de licencias tomadas del grupo de licencias principal) o Reservada (sublicencia con un número reservado de licencias, tomadas del grupo de licencias principal). Las sublicencias que se muestran en la captura de pantalla anterior se denominan Departamento 1 y Departamento 2.

**Cuota**

El número total de licencias para un producto empresarial Parallels concreto incluido en la suscripción.

**Usado**

El número total de licencias utilizadas para las activaciones del producto, incluidas las realizadas con la clave de licencia principal y con todas las claves de sublicencia.

**Disponible**

El número total de licencias de productos que aún no se han utilizado.

Cómo se calcula:

N_grupo_principal_disponible = N_total - N_grupo_principal_usado - N_usado_reservado

Dónde:

- N_total: el número total de licencias para un producto particular en la suscripción
- N_used: la cantidad total de licencias de productos utilizadas del grupo principal
- N_used_reserved: el número total de licencias utilizadas de una sublicencia dinámica

**Dinámico disponible**

El número total de licencias que todavía están disponibles en el grupo de licencias principal.

Cómo se calcula:

N_disponible_sublicencia_dinámica = MINIMAL_OF ((N_max_lic_sublicense - N_used_sublicense); N_available_main_pool)

dónde:

- N_max_lic_sublicense: la cantidad máxima de licencias que se pueden usar en la sublicencia correspondiente (establecida en el momento de la creación de la sublicencia)
- N_used_sublicense: el número de licencias utilizadas en la sublicencia particular
- N_available_main_pool: el número total de licencias que todavía están disponibles en el grupo de licencias principal

**Disponible reservado**

El número total de licencias no utilizadas en todas las sublicencias reservadas.

Cómo se calcula:

N_reservados_disponibles = N_reservados_total - N_reservados_usados

dónde:

- N_reserved_total: el número total de licencias asignadas a todas las sublicencias reservadas
- N_reserved_used: la cantidad de licencias utilizadas en todas las sublicencias reservadas

**Expira el**

La fecha de vencimiento de la licencia.

# #- INTERNO (el contenido debajo de esta línea no es visible en el artículo publicado) -??????

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.