



Установка, обновление и удаление Microsoft Office в Mac OS X с помощью функции Software Distribution в Parallels Mac Management для Microsoft SCCM

- Parallels Device Management

Информация

Для установки, обновления и удаления Microsoft Office в Mac OS X можно использовать функцию Software Distribution. Подробные инструкции по использованию функции Software Distribution смотрите в разделе Software Distribution руководства администратора [Parallels Mac Management for Microsoft SCCM 2007](#) или [Parallels Mac Management for Microsoft SCCM 2012](#).

Чтобы установить или обновить Microsoft Office в Mac OS X:

1. Подготовьте установочный образ Microsoft Office для Mac 2011 и поместите его в папку, доступную из консоли Configuration Manager. При создании дистрибутива укажите имя и путь к папке в поле **Source folder**. 2. Для заполнения поля **Command line** используйте следующую строку:

```
:SW_DVD5_Office_Mac_Standard_2011w_SP1_English_MLF_X17-46470.ISO/Office  
Installer.mpkg::
```

Примечание. Команда для установки образа “.dmg” аналогична команде для установки образа “.iso”.

Чтобы удалить Microsoft Office для Mac 2011, нужно перенести все папки и файлы Microsoft Office для Mac 2011 в Корзину. Список файлов и папок, которые нужно удалить, приведен на следующей странице: [https://technet.microsoft.com/en-US/library/jj984171\(v=office.14\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-US/library/jj984171(v=office.14).aspx).

Сценарий для удаления Microsoft Office для Mac 2011 выглядит так:

```
#!/bin/bash  
rm -R "/Applications/Microsoft Office 2011/"  
rm -R "/Applications/Remote Desktop Connection.app/"  
rm -R "/Applications/Microsoft Communicator.app/"  
rm -R "/Applications/Microsoft Messenger.app/"  
rm -R "/Library/Automator/"  
rm -R "/Library/Application Support/Microsoft/MAU2.0"  
rm -R "/Library/Application Support/Microsoft/MERP2.0"  
rm -R "/Library/Fonts/Microsoft/"  
rm "/Library/Preferences/com.microsoft.office.licensing.plist"  
rm "/Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist"  
rm "/Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper"  
  
IFS=":"  
for shrpoint in $(ls "/Library/Internet Plug-Ins/" | grep SharePoint | tr
```

```

"\n" ":" ); do
    rm -R "/Library/Internet Plug-Ins/${shrpoint}"
done

for user in $(dscl . list /Users | grep -v _ | tr "\n" ":" ); do
    [ -e "/Users/${user}" ] || continue
    rm -R "/Users/${user}/Library/Preferences/Microsoft/Office 2011/"
    rm -R "/Users/${user}/Library/Application Support/Microsoft/"
    rm -R "/Users/${user}/Documents/Microsoft User Data/"
done

version=$(sw_vers -productVersion)
ver1=$(echo $version | cut -d "." -f -1)
verlend=$(echo $version | cut -d "." -f 2-)

if [[ $ver1 -eq 10 ]]; then
    ver2=$(echo $verlend | cut -d "." -f -1)
    if [[ $ver2 -ge 6 ]]; then
        for rcpts in $(ls "/var/db/receipts/" | grep com.microsoft.office |
tr "\n" ":" ); do
            rm -r "/var/db/receipts/${rcpts}"
        done
    else
        for rpcts in $(ls "/Library/Receipts/" | grep Office | tr "\n" ":"
); do
            rm -r "/Library/Receipts/${rcpts}"
        done
    fi
fi

unset IFS

```

Сохраните этот сценарий в файл с расширением “.sh” (например, myscript.sh) в папку, доступную из консоли Configuration Manager. При создании дистрибутива укажите имя и путь к этой папке в поле **Source folder**, а в поле **Command Line** введите следующую команду:

```
sh myscript.sh
```
