

Konfigurieren von SafeNet: Parallels RDP Client

- Parallels Remote Application Server 14.0
1. Geben Sie in das Feld **OTP PIN** eine beliebige vierstellige Zahl ein. Sie werden diese Zahl zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Verfahren wieder benötigen.
 2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie dann auf **OK**.
 3. Melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto an und suchen Sie nach der E-Mail von SafeNet mit Ihrem Aktivierungsschlüssel, der Token-Seriennummer und der Anwendungs-PIN, die Sie alle für die Aktivierung Ihrer SafeNet-Authentifizierung benötigen.
 4. Laden Sie den MobilePASS-Client unter folgender Adresse herunter:
<http://localhost:80/TMSService/ClientDownload/MobilePASSWin.exe>
 5. Melden Sie sich mit Ihren Domänenanmeldedaten an.
 6. Speichern Sie die beigelegte Seed-Datei in demselben Ordner wie den MobilePASS-Client.
 7. Geben Sie das einmalige Passwort ein, um sich bei der Terminalserver-Verbindung anzumelden.
 8. Laden Sie den MobilePASS-Client von der URL herunter, die in der SafeNet-E-Mail angegeben wurde.
 9. Geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein, der mit der E-Mail verschickt wurde.
 10. Geben Sie im Textfeld **MobilePass PIN** die Anwendungs-PIN ein, die Sie mit der E-Mail erhalten haben.
 11. Klicken Sie auf **Generate** (Generieren) und dann auf **Copy** (Kopieren).
 12. Kombinieren Sie die OTP PIN und den eToken in dieser Reihenfolge: OTP + eToken. Geben Sie diesen Wert im Parallels RDP Client ein und klicken Sie auf **OK**, um sich anzumelden.

#- INTERNAL (content below this line is not visible in published article) -
