

Proprietà di una licenza secondaria di Parallels Desktop per Mac Business Edition

- Parallels Desktop for Mac Business Edition

Informazioni sulla sublicenza

Le licenze dei prodotti Parallels in un abbonamento aziendale possono essere suddivise in uno o più sottoinsiemi di licenze (di seguito denominate sottolicenze), ciascuno dei quali ha la propria chiave di licenza e contiene un certo numero di licenze del prodotto. Una chiave di sottolicenza può essere distribuita a un gruppo di utenti senza il rischio che la chiave di abbonamento principale venga rubata o utilizzata in modo inappropriato. Ogni sublicenza ha una propria data di scadenza.

Pool di licenze principale

In un abbonamento senza sottolicenze, tutte le licenze del prodotto rimangono in un unico array, denominato pool di licenze principale. Dopo aver creato una sottolicenza, alcune licenze possono essere utilizzate tramite tale sottolicenza, mentre altre licenze rimangono nel pool di licenze principale e possono essere distribuite da lì ad altre sottolicenze o utilizzate per l'attivazione del prodotto tramite la chiave di licenza di abbonamento principale.

Modalità di assegnazione delle licenze in una sublicenza

- **Allocazione dinamica** : l'allocazione dinamica consente agli utenti di una sottolicenza di utilizzare le licenze assegnate secondo necessità. Le licenze non utilizzate rimangono nel pool di licenze principale, che è collegato alla chiave di licenza di abbonamento principale, e da lì possono essere distribuite ad altre sottolicenze. Pertanto, tutte le sottolicenze dinamiche competono tra loro per le licenze che rimangono nel pool di licenze principale.

Seleziona **Consenti di competere per le licenze mentre sei in movimento** nella finestra di dialogo **Crea / Modifica sublicenza** per abilitare l'allocazione dinamica delle licenze

- **Allocazione riservata** : L'allocazione riservata consente di riservare tutte le licenze assegnate esclusivamente per una particolare sottolicenza. Nessuna delle licenze (incluse quelle inutilizzate) è disponibile nel pool di licenze principale o in altre licenze secondarie.

Selezionare **Prenota le licenze** nella finestra di dialogo **Crea / Modifica sublicenza** per abilitare l'allocazione riservata.

L'esempio seguente illustra la differenza tra i tipi di allocazione delle licenze:

Leggere le proprietà della sublicenza nella pagina dei dettagli del prodotto

Key	Type ↑	Quota	Used (9)	Available	Expires On	
Primary Key [redacted]	Primary	95	8	86	20/01/2028	
Department 1 [redacted]	Dynamic	11	1	10	20/01/2028	
Department 2 [redacted]	Reserved	5	0	5	20/01/2028	

Tipo

Il tipo di licenza. sottolicenza: Primaria (la chiave principale suddivisa in sottolicenze), Dinamica (sottolicenza con un numero dinamico di licenze prelevate dal pool di licenze principale) o Riservata (sottolicenza con numero riservato di licenze, prelevate dal pool di licenze principale). Le sottolicenze mostrate nello screenshot qui sopra sono denominate Dipartimento 1 e Dipartimento 2.

Quota

Il numero totale di licenze per un particolare prodotto aziendale Parallels incluso nell'abbonamento.

Usato

Il numero totale di licenze utilizzate per le attivazioni del prodotto, comprese quelle eseguite dalla chiave di licenza principale e da tutte le chiavi di licenza secondaria.

Disponibile

Il numero totale di licenze di prodotto non ancora utilizzate.

Come viene calcolato:

$$N_{\text{pool_principale_disponibile}} = N_{\text{totale}} - N_{\text{pool_principale_usato}} - N_{\text{usato_riservato}}$$

Dove:

- N_{totale} : il numero totale di licenze per un particolare prodotto nell'abbonamento
- N_{used} : la quantità totale di licenze di prodotto utilizzate dal pool principale
- $N_{\text{used_reserved}}$: il numero totale di licenze utilizzate da una sottolicenza dinamica

Dinamico disponibile

Il numero totale di licenze ancora disponibili nel pool di licenze principale.

Come viene calcolato:

$$N_{\text{available_dynamic_sub}} = \text{MINIMAL_OF} ((N_{\text{max_lic_sublicense}} - N_{\text{used_sublicense}}); N_{\text{available_main_pool}})$$

Dove:

- $N_{\text{max_lic_sublicense}}$ - il numero massimo di licenze che possono essere utilizzate nella corrispondente sottolicenza (impostato al momento della creazione della sottolicenza)
- $N_{\text{used_sublicense}}$: il numero di licenze utilizzate nella particolare sottolicenza
- $N_{\text{available_main_pool}}$: il numero totale di licenze ancora disponibili nel pool di licenze principale

Disponibile riservato

Il numero totale di licenze inutilizzate in tutte le sottolicenze riservate.

Come viene calcolato:

$N_{\text{riservato_disponibile}} = N_{\text{riservato_totale}} - N_{\text{riservato_usato}}$

Dove:

- $N_{\text{reserved_total}}$: il numero totale di licenze assegnate a tutte le sottolicenze riservate
- $N_{\text{reserved_used}}$: la quantità di licenze utilizzate in tutte le sottolicenze riservate

Scade il

La data di scadenza della licenza.

#- INTERNO (il contenuto sotto questa riga non è visibile nell'articolo pubblicato) -

© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved. Parallels, the Parallels logo and Parallels Desktop are registered trademarks of Parallels International GmbH. All other product and company names and logos are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.